

Pシリーズ仕様

展示機 P3015 2000W テスト加工可能
 発振器 IPG製 4000W搭載可能
 パレットチェンジャー時間短縮で生産性アップ
 ヘッド衝突回避機能を搭載 動画参照
 カメラ搭載 モニターで加工状況を確認



型式	P3015	P4020	P6020
搭載発振器	IPG		
加工範囲(mm)	3000*1500	4000*2000	6000*2000
ストローク X軸(mm)	3000	4000	6000
Y軸(mm)	1500	2000	2000
Z軸(mm)	315		
早送り速度XY軸(m/min)	140m/min		
最大加速度	1.5G		
位置決め精度 XY軸(mm)	0.03	0.05	
繰り返し精度 XY軸(mm)	0.02	0.03	
制御軸数	3軸(X,Y,Z)		
駆動方式	ACサーボモータ(X,Y)		
数値入力最小単位	0.001mm		
パレット搭載質量(kg)	900	1600	2400
冷却方式	水冷		
安全保護カバー	あり		
オートチェンジャー	あり		
パレットチェンジャー交代時間	10s	30s	30s
入力電源(発振器・冷却装置を含む)	1000W	3φ 380V 50/60Hz 16.5KVA	
	1500W	3φ 380V 50/60Hz 19.5KVA	
	2000W	3φ 415V 50/60Hz 22.5KVA	
	3000W	3φ 415V 50/60Hz 27.5KVA	
	4000W	3φ 415V 50/60Hz 32.5KVA	
機械寸法※2(mm)	9550*3052*2000	12000*3700*2300	15000*4500*2200
機械本体質量	11000kg	14000kg	19500kg